


Silikon – Platten

Rollen – Matten – Streifen – Zuschnitte

Flach – Dichtungen – Ringe – Scheiben – Unterlagen

Stanzen * Wasserstrahlschneiden * Kiss Cut * CAD- Plotten

- auch selbstklebend als Montagehilfe möglich
- Freihandfertigung geschäftet / geklebt
- Gummistärken doublert / verklebt



Bezeichnung: VMQ

Beständigkeit: Sehr gute Beständigkeit gegen Alterung, Laugen, Säuren, auch in Verbindung mit sehr niedrigen und hohen Temperaturen, Öl und Treibstoff nur bedingt einsetzbar.

Verwendung: Allround-Qualität für anspruchsvolle Einsätze, sehr gute mechanische Werte bei hoher Beanspruchung für Dichtungen, Abstreifer, Unterlagen, Einlagen, Membranen.
Die rot und transluzente Qualität ist für den Einsatz in pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.

➤ Auf Anfrage weitere Stärken und Härten z.B. 30°b bis 85° ± 5 Shore A

	Silikon rot	Silikon transluzent
Härte:	40 und 60 ± 5 Shore A	40 und 60 ± 5 Shore A
Farbe:	rot und weiß	transluzent
Spez. Gewicht:	1,30 g/cm ³	1,15 /cm ³
Reißfestigkeit:	ca. 3,5 MPa	ca. 5 MPa
Reißdehnung:	ca. 300 %	ca. 350 %
Temperatur :	ca. -60 bis +250 °C	ca. -60 bis +200 °C

Lieferformat / mm

Stärke	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
Breite	1000 oder 1200								1200	
Länge	10.000								5.000	
Artnr. Rot 40 °Shore A 15342 ..	.50	.01	.51	.02	.03	.04	.05	.06	.08	.10
Artnr. Rot 60 °Shore A 15442 ..	.50	.01	.51	.02	.03	.04	.05	.06	.08	.10
Artnr. Trans. 40 °Shore A 15352 ..	.50	.01	.51	.02	.03	.04	.05	.06	.08	.10
Artnr. Trans. 60 °Shore A 15452 ..	.50	.01	.51	.02	.03	.04	.05	.06	.08	.10