


**Silikonschaum - Platte**

**Silikonmoosgummi – Rollen – Matten – Streifen – Zuschnitte  
Flach – Dichtungen – Ringe – Scheiben – Unterlagen**

Stanzen \* Wasserstrahlschneiden \* Kiss Cut

- auch selbstklebend als Montagehilfe möglich
- Freihandfertigung geschäftet / geklebt
- Gummistärken doubliert / verklebt




Shore Härte: ca. 55 ± 5 ° Shore A  
Farbe / Zellstruktur: weiß / geschlossenzellig  
Außenhaut: beidseitig glatt

Dichte: ca. 0,2 -0,3 g/cm³  
Reißdehnung: ca. 100 %

Temperaturbeständig: -50 bis + 200 °C , kurzfristig bis 250 °C

Medienbeständigkeit: sehr gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.



Verwendung: Seine besonderen Eigenschaften hinsichtlich Weichheit, guter Druckelastizität, Rückstellverhalten, Reißdehnung und seine hervorragende Anpassungsfähigkeit machen Silikonschaum zum geeigneten Material für viele Einsatzbereiche im hohen Temperaturbereich.  
Zum Beispiel als Flachdichtung, Stoßdämpfer, Weichlager, Isolation

- Auf Anfrage weitere Stärken und Härten z.B. 25° bis 60° ± 5 Shore A  
Weitere Qualitäten für pharmazeutische, medizinische und Lebensmittelzwecke, FDA-konform

Lieferformat / mm

Stärke	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20
Breite	600 / 1000										
Länge	1000 / 10.000										
Artikelnr 15450 ..	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.10	.12	.15	.20

- Weitere Elastomerschäume

**Viton® - Schäume**  
**Vulkollan® – Schäume**