

Extrem klebendes Butyl-Dichtband



beidseitig flexibles

Terostat-81

für Überlappingsabdichtungen
im Kontaktklebeverfahren.

Besondere Produkteigenschaften:

- Sichere und dauerhafte Verklebung
- Selbstverschweißend
- Sehr gut wasser- u. alterungsbeständig
- Hohe Klebkraft
- Für zahlreiche Anwendungsfälle
- Entspricht der DIN 4102 B 2

Einsatzbereiche

Terostat-81 wird aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe für zahlreiche Anwendungsfälle verwendet.

Hochbau

Fertigteilbau

Behälterbau

Kühlhausbau


Lüftungstechnik

Dachbereich

- Kleben von Dachplatten und Wärmedämmplatten, Dichten und Wandverkleidungen
- Zusammenfügen vorgefertigter Bauteile
- Dichten von Verkleidungsblechen
- Dichten der Außenisolierung
- Dichten von Luftschächten und Klimaanlage
- Überlappingsabdichtung von Dampfsperren beim Dachgeschoßbau und Unterspannbahnen beim Steildach. Terostat-81 wird angewendet für Nahtverbindungen (Überlappungen) bei Flachdächern mit Schutzschicht (Kies, Platten o. ä.) in Verbindung mit Kunststoff- und Kautschukdichtungsbahnen sowie Folien auf Basis Polyolefine, (EPDM (IIR), Polyisobutylen (PIB), Ethylen-Copolymer-Bitumen (ECB), Polychloroprene-Kautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR).

GaFa-Tec
Handels GmbH

Potsdamer Straße 19
D-14548 Schwielowsee OT Caputh



Technischer Großhandel
Der Spezialist

für Gummi- Kunststoffe
Kleb- und Dichtstofftechnik
Industriebedarf

Tel: +49 (0)33209- 2299 0
Fax: +49 (0)33209- 2299 33

info@gafa-tec.de
www.gafa-tec.de

