

Gummi - Vierkant - Profile EPDM 220 schwarz / + selbstklebend Teil 1

Gummi Rechteck - Profil aus EPDM Shore A 65°+/-5°, - auch in selbstklebender Ausführung / als Montagehilfe

Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.


Temperaturbeständigkeit: von -35 ° bis +100 °C

Toleranz nach DIN 7715 Teil 5 P3

Auf Anfrage auch andere Qualitäten, Stärken und Breiten lieferbar.



Artikel-Nr.	Art-Nr. selbstklebend	Stärke mm	Breite mm	Verpackung
22001010EP	22001010EPsk	1	10	Streifen à 10 m
22001015EP	22001015EPsk	1	15	Streifen à 10 m
22001020EP	22001020EPsk	1	20	Streifen à 10 m
22001025EP	22001025EPsk	1	25	Streifen à 10 m
22001030EP	22001030EPsk	1	30	Streifen à 10 m
22001040EP	22001040EPsk	1	40	Streifen à 10 m
22001050EP	22001050EPsk	1	50	Streifen à 10 m
22001060EP	22001060EPsk	1	60	Streifen à 10 m
22001080EP	22001080EPsk	1	80	Streifen à 10 m
22001100EP	22001100EPsk	1	100	Streifen à 10 m
<hr/>				
22002010EP	22002010EPsk	2	10	Streifen à 10 m
22002015EP	22002015EPsk	2	15	Streifen à 10 m
22002020EP	22002020EPsk	2	20	Streifen à 10 m
22002025EP	22002025EPsk	2	25	Streifen à 10 m
22002030EP	22002030EPsk	2	30	Streifen à 10 m
22002040EP	22002040EPsk	2	40	Streifen à 10 m
22002050EP	22002050EPsk	2	50	Streifen à 10 m
22002060EP	22002060EPsk	2	60	Streifen à 10 m
22002080EP	22002080EPsk	2	80	Streifen à 10 m
22002100EP	22002100EPsk	2	100	Streifen à 10 m
<hr/>				
22003010EP	22003010EPsk	3	10	Streifen à 10 m
22003015EP	22003015EPsk	3	15	Streifen à 10 m
22003020EP	22003020EPsk	3	20	Streifen à 10 m
22003025EP	22003025EPsk	3	25	Streifen à 10 m
22003030EP	22003030EPsk	3	30	Streifen à 10 m
22003040EP	22003040EPsk	3	40	Streifen à 10 m
22003050EP	22003050EPsk	3	50	Streifen à 10 m
22003060EP	22003060EPsk	3	60	Streifen à 10 m
22003080EP	22003080EPsk	3	80	Streifen à 10 m
22003100EP	22003100EPsk	3	100	Streifen à 10 m
<hr/>				
22004010EP	22004010EPsk	4	10	Streifen à 10 m
22004015EP	22004015EPsk	4	15	Streifen à 10 m
22004020EP	22004020EPsk	4	20	Streifen à 10 m
22004025EP	22004025EPsk	4	25	Streifen à 10 m
22004030EP	22004030EPsk	4	30	Streifen à 10 m
22004040EP	22004040EPsk	4	40	Streifen à 10 m
22004050EP	22004050EPsk	4	50	Streifen à 10 m
22004060EP	22004060EPsk	4	60	Streifen à 10 m
22004080EP	22004080EPsk	4	80	Streifen à 10 m
22004100EP	22004100EPsk	4	100	Streifen à 10 m



Gummi - Vierkant - Profile EPDM 220 schwarz / + selbstklebend Teil 2

Gummi Rechteck - Profil aus EPDM Shore A 65° +/-5°, - auch in selbstklebender Ausführung / als Montagehilfe

Artikel-Nr.	Art-Nr. selbstklebend	Stärke mm	Breite mm	Verpackung
22005010EP	22005010EPsk	5	10	Streifen à 10 m
22005015EP	22005015EPsk	5	15	Streifen à 10 m
22005020EP	22005020EPsk	5	20	Streifen à 10 m
22005025EP	22005025EPsk	5	25	Streifen à 10 m
22005030EP	22005030EPsk	5	30	Streifen à 10 m
22005040EP	22005040EPsk	5	40	Streifen à 10 m
22005050EP	22005050EPsk	5	50	Streifen à 10 m
22005060EP	22005060EPsk	5	60	Streifen à 10 m
22005080EP	22005080EPsk	5	80	Streifen à 10 m
22005100EP	22005100EPsk	5	100	Streifen à 10 m
22006010EP	22006010EPsk	6	10	Streifen à 10 m
22006015EP	22006015EPsk	6	15	Streifen à 10 m
22006020EP	22006020EPsk	6	20	Streifen à 10 m
22006025EP	22006025EPsk	6	25	Streifen à 10 m
22006030EP	22006030EPsk	6	30	Streifen à 10 m
22006040EP	22006040EPsk	6	40	Streifen à 10 m
22006050EP	22006050EPsk	6	50	Streifen à 10 m
22006060EP	22006060EPsk	6	60	Streifen à 10 m
22006080EP	22006080EPsk	6	80	Streifen à 10 m
22006100EP	22006100EPsk	6	100	Streifen à 10 m
22008010EP	22008010EPsk	8	10	Streifen à 10 m
22008015EP	22008015EPsk	8	15	Streifen à 10 m
22008020EP	22008020EPsk	8	20	Streifen à 10 m
22008025EP	22008025EPsk	8	25	Streifen à 10 m
22008030EP	22008030EPsk	8	30	Streifen à 10 m
22008040EP	22008040EPsk	8	40	Streifen à 10 m
22008050EP	22008050EPsk	8	50	Streifen à 10 m
22008060EP	22008060EPsk	8	60	Streifen à 10 m
22008080EP	22008080EPsk	8	80	Streifen à 10 m
22008100EP	22008100EPsk	8	100	Streifen à 10 m
22010010EP	22010010EPsk	10	10	Streifen à 5 m
22010015EP	22010015EPsk	10	15	Streifen à 5 m
22010020EP	22010020EPsk	10	20	Streifen à 5 m
22010025EP	22010025EPsk	10	25	Streifen à 5 m
22010030EP	22010030EPsk	10	30	Streifen à 5 m
22010040EP	22010040EPsk	10	40	Streifen à 5 m
22010050EP	22010050EPsk	10	50	Streifen à 5 m
22010060EP	22010060EPsk	10	60	Streifen à 5 m
22010080EP	22010080EPsk	10	80	Streifen à 5 m
22010100EP	22010100EPsk	10	100	Streifen à 5 m
22015010EP	22015010EPsk	15	10	Streifen à 5 m
22015015EP	22015015EPsk	15	15	Streifen à 5 m
22015020EP	22015020EPsk	15	20	Streifen à 5 m
22015025EP	22015025EPsk	15	25	Streifen à 5 m
22015030EP	22015030EPsk	15	30	Streifen à 5 m


Gummi - Quadratschnur - Profile 220 EPDM Shore A 60° +/-5° schwarz

Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien
 nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.

Temperaturbeständig von -35 ° bis +100 °C

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

Farbe schwarz

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2200606EP	6	6	Bund à 50 m	
2200808EP	8	8	Bund à 50 m	
2201010EP	10	10	Bund à 50 m	
2201212EP	12	12	Bund à 25 m	
2201515EP	15	15	Bund à 25 m	
2202020EP	20	20	Bund à 15 m	


Gummi - Quadratschnur - Profile 220 CR Shore A 60° +/-5°, rundgeheizt, schwarz

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien
 widerstandsfähig gegen zahlreiche Öle und Fette.

Temperaturbeständig von -35 ° bis +110 °C

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

Farbe schwarz

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2200808CR	8	8	Bund à 25 m	
2201010CR	10	10	Bund à 25 m	
2201212CR	12	12	Bund à 25 m	
2201515CR	15	15	Bund à 25 m	
2201818CR	18	18	Bund à 25 m	
2202020CR	20	20	Bund à 25 m	

Gummi - Quadratschnur - FKM 75 Fluorkautschuk, Shore A 75° +/-5° (Viton[®])*


Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche aggressive Medien

* **Eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont**

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +270 °C

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

Farbe schwarz

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2200505FK	5	5	Bund à 25 m	
2200606FK	6	6	Bund à 25 m	
2200808FK	8	8	Bund à 25 m	
2201010FK	10	10	Bund à 25 m	
2201212FK	12	12	Bund à 25 m	
2201515FK	15	15	Bund à 10 m	
2201818FK	18	18	Bund à 10 m	

Silikon - Quadratschnur - Profile 271 Shore A 60° +/-5°, grau

Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung
 nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

Temperaturbeständig: von -35 ° bis +200 °C

Farbe grau

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2200404SI	4	4	Bund à 50 m	
2200505SI	5	5	Bund à 50 m	
2200606SI	6	6	Bund à 50 m	
2200808SI	8	8	Bund à 25 m	
2201010SI	10	10	Bund à 25 m	
2201212SI	12	12	Bund à 25 m	

Silikon - Vierkant - Profile 270 transluzent / selbstklebend

Rechteck - Profil aus Silikon Shore A 60° +/-5°


Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung, Alterung
 und zahlreiche Chemikalien
 nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.

Temperaturbeständigkeit: von -40 ° bis +180 °C

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2



Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2700210sk	2	10	Bund à 100 m	
2700212sk	2	12	Bund à 100 m	
2700215sk	2	15	Bund à 100 m	
2700220sk	2	20	Bund à 100 m	
2700225sk	2	25	Bund à 50 m	
2700230sk	2	30	Bund à 50 m	
2700310sk	3	10	Bund à 100 m	
2700312sk	3	12	Bund à 100 m	
2700314sk	3	14	Bund à 100 m	
2700315sk	3	15	Bund à 100 m	
2700320sk	3	20	Bund à 100 m	
2700325sk	3	25	Bund à 50 m	
2700330sk	3	30	Bund à 50 m	
2700510sk	5	10	Bund à 50 m	
2700512sk	5	12	Bund à 50 m	
2700515sk	5	15	Bund à 50 m	
2700520sk	5	20	Bund à 50 m	
2700525sk	5	25	Bund à 50 m	
2700530sk	5	30	Bund à 50 m	



Ideen und Service aus einer Hand

Gummi Rund - Schnüre 221 EPDM 65 schwarz

Gummi Rund - Profil , EPDM 65°Shore A +/-5°, gut beständig gegen Witterung, Alterung, mäßig beständig gegen Öle und Fette,

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +100 °C , **Toleranz** nach DIN 3302-1 E3

Gummi Rund - Schnüre 221 NBR 70 schwarz

Gummi Rund - Profil , NBR 70°Shore A +/-5°, mäßig beständig gegen Witterung, Alterung, gut beständig gegen Öle und Fette,

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +100 °C , **Toleranz** nach DIN 3302-1 E3

Artikel-Nr. EPDM	Artikel-Nr. NBR	ø mm	Verpackung
221002EP	221002NB	2	Bund à 100 m
	2212.5NB	2,5	Bund à 100 m
221003EP	221003NB	3	Bund à 100 m
221004EP	221004NB	4	Bund à 100 m
221005EP	221005NB	5	Bund à 50 m
221006EP	221006NB	6	Bund à 50 m
221007EP	221007NB	7	Bund à 50 m
221008EP	221008NB	8	Bund à 50 m
221009EP	221009NB	9	Bund à 50 m
221010EP	221010NB	10	Bund à 50 m
221012EP	221012NB	12	Bund à 50 m
	221014NB	14	Bund à 50 m
221015EP	221015NB	15	Bund à 50/25 m
221016EP	221016NB	16	Bund à 25 m
221018EP	221018NB	18	Bund à 25 m
	221019NB	19	Bund à 25 m
221020EP	221020NB	20	Bund à 25 m
221025EP	221025NB	25	Bund à 25 m
221028EP		28	Bund à 20 m
221030EP	221030NB	30	Bund à 20 m
221040EP		40	Bund à 10 m



Gummi Rund - Schnüre 221 NR 45 beige

Gummi Rund - Profil , NR 45°Shore A +/-5°, mäßig beständig gegen Witterung, Alterung, mäßig beständig gegen Öle und Fette, Säuren und Laugen

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +100 °C , **Toleranz** nach DIN 3302-1 E3

Artikel-Nr.		ø mm	Verpackung
221003NR		3	Bund à 100 m
221004NR		4	Bund à 100 m
221005NR		5	Bund à 100 m
221006NR		6	Bund à 100 m
221007NR		7	Bund à 50 m
221008NR		8	Bund à 60 m
221010NR		10	Bund à 50 m
221012NR		12	Bund à 50 m
221015NR		15	Bund à 25 m



Gummi Rundschnüre 221 FKM 75 schwarz (Viton[®])*

Viton[®] Rund - Profil 221 Fluorkautschuk 75°Shore A +/-5°

Sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche aggressive Medien

Temperaturbest. : von -35 ° bis +270 °C

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +270 °C

Toleranz nach DIN 3302-1 E4

* Eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Artikel-Nr. FKM 75	ø mm	Verpackung
221002FK	2	Bund à 50 m
2212.5FK	2,5	Bund à 50 m
221003FK	3	Bund à 50 m
2213.5FK	3,5	Bund à 50 m
221004FK	4	Bund à 50 m
221005FK	5	Bund à 50 m
221006FK	6	Bund à 50 m
221007FK	7	Bund à 50 m
221008FK	8	Bund à 50 m
221009FK	9	Bund à 50 m
221010FK	10	Bund à 50 m
221012FK	12	Bund à 25 m
221014FK	14	Bund à 25 m
221015FK	15	Bund à 25 m
221016FK	16	Bund à 25 m
221020FK	20	Bund à 25 m



Silikon Rundschnur 272 grau

Silikon Rund - Profil 272 , ca. 60 °Shore A +/-5°

Temperaturbeständig : bis +200 °C, sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung
 nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranz nach DIN 3302-1 E3

Artikel-Nr.	ø mm	Verpackung
272002	2	Bund à 100 m
272003	3	Bund à 100 m
272004	4	Bund à 100 m
272005	5	Bund à 50 m
272006	6	Bund à 50 m
272007	7	Bund à 50 m
272008	8	Bund à 50 m
272010	10	Bund à 50 m
272012	12	Bund à 25 m
272015	15	Bund à 25 m
272020	20	Bund à 25 m

